

2025 YILI PVC KAPI MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1: TANIMLAR

Bu şartnamede Gazipaşa Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 'İDARE', mal alım işini alana 'Yüklenici', ihaleye girmek amacıyla teklif dosyası verecek olan kısaca 'İstekli' olarak ifade edilecektir.

MADDE 2: GENEL ŞARTLAR

- 2.1. Belirtilen malzemelerin nakliye ve montajı işletme tarafından sağlanacak.
- 2.2. Teslim alınan malzemeler kontrol edilecek kırık, soluk malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 2.3. Bu teknik şartnameyi, içeren malzemeler imalatçı firmanın yeni hiç kullanılmamış ve hasarsız olması gerekmektedir.
- 2.4. Muayene kabul komisyonu tarafından uygun görünmeyen ürünler Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
- 2.5. Yüklenici sözleşmeye müteakip 1 gün içinde işe başlayacak olup; teklif cetvelinde belirtilen ürünler 15 iş günü içerisinde imalatı ve montajı yapılacaktır.
- 2.6. Teknik özellikleri belirtilen mal ve malzemeler 'en az dengi veya aynı özelliklerde olacaktır'.
- 2.7. Şartnamede geçen ürünler piyasada bilindik ürünler olacaktır.
- 2.8. Şartnamedeki gerekli şartları taşımayan ürünler İdare tarafından iade edilecek, İdarenin istediği özelliklerde ürünlerle bire bir değişimi sağlanacaktır. Değişimi sağlanacak ürünlerin teslim alınması ve yerine değiştirilerek ürünlerin teslim edilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır.



MADDE 3: ALINACAK MALZEMELERİN TÜRÜ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC KAPI:

- Tüm ana profiller (kasa,kanat,ortakayıt ve kapı) TS 5358 EN 12608 standardına uygun olmalıdır.
- Teknik şartnamede TS 5358 EN 12608'e göre ana profiller için tercih edilen et kalınlığı sınıfı belirtilmelidir (Sınıf A; görünen yüzey minimum 2.8 mm, görünmeyen yüzey minimum 2.5 mm veya Sınıf B; görünen yüzey minimum 2.5 mm, görünmeyen yüzey minimum 2.0 mm).
- Profil görünümü uniform, düz ve pürüzsüz olmalı, yüzeylerde çukurlar, kirlilikler boşluklar ve benzeri kusurlar olmamalıdır.
- Profil görünen yüzeyleri üretim nakliye ve doğrama montajında zarar görmemesi için montajdan sonra kolay sökülebilecek leke bırakmayacak özelliklere sahip koruyucu bant ile kaplanmış olmalıdır.
- PVC kapıda kullanılan conta, menteşe, kapı kolları vb. malzemeler TS EN standartlarına uygun olmalıdır.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]